

リード形状記号 Lead configuration code		リード形状寸法 / 包装形態 ² Lead dimension / Packaging mode code ²			
コード code	リード加工の形状 Lead configuration	記号の記入例 Typical code samples		記号の説明 Description	
1	ストレートリード Straight leads	0000		ストレートリード (バルク包装品) は、0000になります。 No lead processing and always in bulk (0000)	
C	リードカット Short leads	0050		リードカットは、長さ別に、寸法記号を設定しており、標準品は5mmで、0050になります。 Lead length multiplied by 10. Always in bulk.	
F	フォーミング Formed (leads)	F 寸法(mm) Lead spacing	コード Code	F 寸法(mm) Lead spacing	コード Code
		5.0	0050	17.5	0175
		7.5	0075	20.0	0200
		10.0	0100	22.5	0225
		12.5	0125	25.0	0250
		15.0	0150	27.5	0275
F はフォーミング品のリードスペースを表します。 (バルク製品) Lead spacing (F) after forming indicated as multiplied by 10. Always in bulk.					
S	自動挿入用縦型テーピング (ストレートリード型) Lead taping for automatic insertion machine (Straight leads)	スタイル Style	コード Code	ストレート品・フォーミング品のテーピングスタイルを表します。 (つづら折り包装品) 詳しくは5～6頁の自動挿入用テーピング仕様をご覧ください。 Straight leads・Formed leads taped and ammo packed. See page 5-6.	
	1	0200 ³			
V	自動挿入用縦型テーピング (フォーミングリード型) Lead taping for automatic insertion machine (Formed leads)	1	0200	チップ形のテーピングスタイルを表します。詳しくは7頁の自動装着用テーピング仕様をご覧ください。 Chip type taping. See page 7.	
	2	D200			
	3	D210			
	4	D220			
	5	0200	0400		
	6	0200			
	自動装着用テーピング Taping for automatic mounting machine				

- 1 ストレートリードの場合、コードは空白になります。
The blank square signifies a straight leads type.
- 2 タイプにより、リード形状の寸法記号が異なる場合がありますのでご注文の際はご確認願います。
Some types could bear different lead dimension codes, to be confirmed each case.
- 3 A M Z タイプにおけるコードは "C220" になります。
AMZ type shall be "C220".

定格電圧 / Rated voltage (V.dc, V.ac)

V / Voltage	16	35	50	63	100	125	220	250	400	450	630	800	1000	1250	1600
コード / Code	0016	0035	0050	0063	0100	0125	0220	0250	0400	0450	0630	0800	1000	1250	1600

静電容量許容差記号 / Capacitance tolerance code

コード / Code	F	G	H	J	K	M
許容差 (%) / Tolerance (%)	±1	±2	±3	±5	±10	±20

公称静電容量記号

pFを単位として3ケタの数字で表します。
最初の2数字：公称静電容量の有効数字
第3の数字：後に続く0の数


Capacitance code

Capacitance (pF) expressed in 3-digit code.
The first two digits: Significant figures of capacitance value.
The third digit: The number of zeros to follow the significant figures.

記入例 Cording sample


- 1) AMZ 50V 0.10μF ±5% のフォーミング品をつづら折りテーピングでご注文の場合

Coding of: AMZ 50V 0.10μF ±5%, formed, taped and ammo-packed



- 2) MMC 250V 1.0μF ±10% のフォーミング品をフォーミング寸法15.0mmのバルク品でご注文の場合

Coding of: MMC 250V 1.0μF ±10%, formed with 15.0mm leads, in bulk



- 2) MMT 50V 0.1μF ±5% のストレート品をご注文の場合 (バルク品)

Coding of: MMT 50V 0.1μF ±5%, straight lead (in bulk)

