

適用品種 / Applications

Type	WV	フォーミングリードタイプ / Formed Lead Type		
		Style1	Style2	Style5
スタイルコード		0200	D200	0200
AMZ (B)	50	273~154		
	100	101~104	114~124	114~124
AMZ	50	101~243		
	250	102~333	393~473	393~473
APS (A)	400	102~103	123~183	123~183
	100	101~363	393~124	393~124
APS	250	101~103		
	400	102~103		
AHS	50	271~104	114~184	114~184
	100	181~103		
MMT (B)	50/63	103~155		
	100	103~105		
	250	102~334		
	450	102~104		
MMC	630	102~103		
	100	333~474	564~105	564~105
	250	102~154	184~334	184~334
	400/450	102~333	393~104	393~104
MMX	630	102~822	103~473	103~473
	250	184~334	394~684	394~684
	400	102~104	124~474	124~474
	450	104	124~474	124~474
MMD	630	102~473	563~224	563~224
	125	103~683	823~224	823~224
MML	250		103~473	103~473
	125	103~224	274~684	274~684
MPE	250		103~913	103~913
	400/450		103~913	103~913
	630		103~303	103~303

標準テーピング寸法 / Taping Dimensions (mm)

形状	フォーミングリードタイプ / Formed Lead Type		
	Style1	Style2	Style5
P	12.7±1.0	15.0±1.0	15.0±1.0
P ₀	12.7±0.3	15.0±0.3	15.0±0.3
P ₁	3.85±0.7	5.0±0.7	3.75±0.7
P ₂	6.35±1.3	7.5±1.3	7.5±1.3
φd	タイプ別寸法表参照 / See individual dimensions		
F	5.0±0.8	5.0±0.8	7.5±0.8
Δh	0±2.0	0±2.0	0±2.0
W	18.0±0.8	18.0±0.8	18.0±0.8
W ₀	5.0Min	5.0Min	5.0Min
W ₁	9.0±0.5	9.0±0.5	9.0±0.5
W ₂	3.0Max	3.0Max	3.0Max
H ₀	16.0±0.5	16.0±0.5	16.0±0.5
D ₀	4.0±0.2	4.0±0.2	4.0±0.2
t	0.7±0.2	0.7±0.2	0.7±0.2
H	21.25Max	22.0Max	22.0Max

形状
Style

Type	WV	ストレートリード Straight Lead Type
AMZ	50	101~243
AMZ (B)	50	273~154
	100	101~104
AHS	50	271~104
NSM	220	602
	250	602
MMT (B)	50/63	103~105
	100	103~105
	250	102~154
	450	102~333

形状	ストレートリード Straight Lead Type
	P
P ₀	12.7±0.3
P ₁	3.85 or 4.6±0.7
P ₂	6.35±1.3
φd	タイプ別寸法表参照 / See individual dimensions
F	3.5 or 5.0 or 7.5 ±0.8
Δh	0±2.0
W	18.0±0.8
W ₀	5.0Min
W ₁	9.0±0.5
W ₂	3.0Max
D ₀	4.0±0.2
t	0.7±0.2
H	18.5±0.5*

形状
Style

*NSMSの場合はH寸法16.0±0.5となります。

NSMS : H=16.0±0.5

適用品種 / Applications

Type	WV	フォーミングリードタイプ / Formed Lead Type		
		Style3	Style4	Style6
スタイルコード		D210	D220	0200
AHS	50		204~334	204~334
MMC	100	125~225		125~225
	250	394~125		394~155
	400/450	124~474		124~474
	630	563~224		563~224
MMX	250	394~125		824~395
	400	124~105		564~125
	450	124~105		564~125
	630	563~394		274~564
MMD	125	274~474		274~474
	250	563~184		563~224
MML	125	824~275		824~275
MPE	250	103~334		104~105
	400/450	103~274		104~364
	630	103~563		333~204
	800	102~303		102~104
	1000	102~303		102~104
	1250	102~163		102~513
MPX	450	104~274		104~274
	630	104~334		104~564
MPW	450	334~155		334~225
MPW (X)	450	474~475		474~475
		01Z9: 474~335		

標準テーピング寸法 / Taping Dimensions (mm)

形状	フォーミングリードタイプ / Formed Lead Type		
	Style3	Style4	Style6
P	25.4±1.0	30.0±1.0	30.0±1.0
P ₀	12.7±0.3	15.0±0.3	15.0±0.3
P ₁	3.85±0.7	5.0±0.7	3.75±0.7
P ₂	6.35±1.3	7.5±1.3	7.5±1.3
φd	タイプ別寸法表参照 / See individual dimensions		
F	5.0±0.8	5.0±0.8	7.5±0.8
Δh	0±2.0	0±2.0	0±2.0
W	18.0±0.8	18.0±0.8	18.0±0.8
W ₀	5.0Min	5.0Min	5.0Min
W ₁	9.0±0.5	9.0±0.5	9.0±0.5
W ₂	3.0Max	3.0Max	3.0Max
H ₀	16.0±0.5	16.0±0.5	16.0±0.5
D ₀	4.0±0.2	4.0±0.2	4.0±0.2
t	0.7±0.2	0.7±0.2	0.7±0.2
H	22.0Max	22.0Max	22.0Max

形状
Style

- テーピング品は、包装数量単位で、ご注文ください。
- バルク（ストレート、フォーミング）品は、200本を単位に整数倍で、ご注文ください。

- ★For taped parts, please order per package multiple.
- ★For loose parts (straight or formed lead type), order by any multiple of SPQ/bag.

包装方法 / Packaging Style

つづら折り方式
Ammo Pack

L	H	T
330±7	330±7	45±5
330±7	330±7	50±5
330±7	330±7	55±5

但しMMTIはL=330±7、H=355±7、T=45±5となります。
MMT: L=330±7、H=355±7、T=45±5