

特徴／Features

- 小型軽量化されています。
- 難燃性樹脂ケース外装（UL94 V-0認定品）
- 雑音防止用＜アクロスザライン用＞

- ★Light and small size.
- ★Flame-retardant case and non combustible resin.
- ★For interference suppression <Across-the-Line>

規格／Specifications

使用温度範囲 Temp. range	-40～+110℃	誘電正接 Tangent of loss angle	0.002 _{max} (at 1kHz)
定格電圧 Rated voltage	310Vac	耐電圧 Withstand voltage	端子間 Between terminals 2000Vdc 2sec. or 1000Vac 60sec.
静電容量範囲 Capacitance	0.010～4.7μF	絶縁抵抗 Insulation resistance	C ≤ 0.33μF 15,000MΩ _{min} C > 0.33μF 5,000Ω _{F_{max}}
静電容量許容差 Cap. tolerance	±10% (K), ±20% (M)		

安全規格／Safety standard

安全規格 Safety standard	認定番号 File No.	耐候性カテゴリー Climatic category	クラス Class
VDE IEC/EN60384-14	40041628	40/110/56/B	X2
cUL UL60384-14 CSA E60384-14	E351313		
CQC GB/T6346.14	CQC12001079110		
KC K60384-14	SU03052-11001～11003 SU03052-19001～19002		

寸法／Dimensions (mm)

形状 Style	ストレートリード Straight lead type		リードカット Short lead

Cap CODE	Cap (μF)	仕様 コード MODEL CODE	MP1										
									基準収納数 NUMBER OF PIECES FOR PACKING UNIT				
			W	H	T	P	φ d		ロング Long		カット Short leads		
103	0.010	D810	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6		Bag	Box	Bag	Box	
153	0.015	D710	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6		200	1,000	200	1,000	
223	0.022	D010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6		200	1,000	200	1,000	
273	0.027	D010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6		200	1,000	200	1,000	
333	0.033	D010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6		200	1,000	200	1,000	
473	0.047	D010	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6		200	800	200	800	
683	0.068	D010	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6		200	600	200	800	
104	0.10	D010	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6		100	500	200	800	
154	0.15	D010	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6		100	500	100	500	
224	0.22	D010	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6		100	500	100	500	
683	0.068	D015	18.0	10.0	4.0	15.0	0.6		200	800	200	800	
104	0.10	D015	18.0	10.8	5.0	15.0	0.6		100	500	100	700	
154	0.15	D015	18.0	12.0	6.0	15.0	0.6		400	400	100	500	
224	0.22	D015	18.0	13.5	7.5	15.0	0.6		50	300	100	400	
334	0.33	D015	18.0	14.5	8.5	15.0	0.8		50	250	50	300	
394	0.39	D015	18.0	15.5	9.5	15.0	0.8		50	200	50	250	
474	0.47	D015	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8		50	200	—	375	
684	0.68	D015	18.0	19.0	11.0	15.0	0.8		200	200	—	330	
105	1.0	D015	18.0	21.0	12.5	15.0	0.8		25	100	—	300	
105	1.0	D022	26.5	22.0	10.0	22.5	0.8		25	100	—	250	
155	1.5	D022	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8		100	100	—	200	
225	2.2	D022	26.0	25.0	15.0	22.5	0.8		60	60	—	160	
155	1.5	D027	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8		80	80	—	159	
225	2.2	D027	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8		60	60	—	135	
335	3.3	D027	32.0	28.0	17.0	27.5	0.8		50	50	—	119	
395	3.9	D027	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8		50	50	—	152	
475	4.7	D027	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8		50	50	—	152	

ご使用にあたっては、使用上の注意事項(8-11頁)をご確認の上、技術仕様書等をお求め願ひ、仕様書の範囲内でのご使用をお願いします。 When using our capacitors, please consider the application notes on pages 8-11 and contact NISSEI for any additional technical specifications relating to the limits of our performance characteristics.